

- 三种通用规格
- 大流量的紧凑设计
- 可锁紧调节手柄
- 四种不同压力范围选择
- 溢流或不溢流选择
- 可单独安装或模块组合
- 标准输出压力0~8.6bar
- 内部止回装置——“K”类
- 活塞式——“P”类
- 更多要求询问就近办事处



订货指南

举例:

R 型号	3 2 系列	R 类型	- 螺纹	0 4 口径	G P 选项
R=减压器	22 32 42	R=溢流 N=不溢流 K=内部止回装置 P=活塞式	-=NPTF G=G螺纹 R=PT	02=1/4...12,22系列 03=3/8...22系列 04=1/2...22,32系列 06=3/4...32,42系列 08=1...42系列	G=带压力表 I=0-1.7bar输出 L=0-4.2bar输出 P=表盘安装螺母

流量参考

型号	口径	二次压力下的流量 (l/min)		
		1.4bar	4.2bar	5.5bar
R22RG02	1/4	1132	1415	1840
R22RG03	3/8	1698	1981	2123
R22RG04	1/2	1698	1981	2123
R32RG04	1/2	2830	4104	4387
R32RG06	3/4	2830	4104	4387
R42RG06	3/4	7936	8184	8680
R42RG08	1	7936	8184	8680

流量基于7bar输入压力和25%压差

规格

系列	温度 °C	压力 bar	重量 kgf.	材料
22	4-50	10	0.31	铝
32	4-50	10	0.62	铝
42	4-50	10	1.95	铝

安装尺寸

